



makes a difference



PROFESYONELLER İÇİN TEMİZLİK EKİPMANLARI

PROFESSIONAL

Zemin bakım ve temizlik otomatları

Kärcher marka otomatlar her türlü zeminin temizliği ve bakımı için idealdir. Derinlemesine temizlik, günlük bakım ve cilalamaya kadar birçok işi bu makinelerle rahatlıkla yapabilirsiniz. Zeminlerinizde mükemmel temizlik sonuçları almak ve hijyenik parlaklığa ulaşmak için Kärcher'i tercih edin.



B 60/10 C

- Elektriksizdir
- Kirli suyu güvenilir şekilde vakumlar
- Tüm düz (derz arası olmayan)-sert zeminlerin temizliği için uygundur
- Saha performansı 1000 m²/sa



BDS 43/180 C Adv. Cila Mak.

- Derin temizlik, kristalizasyon, şampuanlama ve ahşap zemin zımparalama için güçlü zemin temizleme makinesi
- Entegre elektrik soketi



BR 30/4 Elektrikli Otomat

- Dar alanlarda kullanım, yüksek manevra kabiliyeti
- Aynı anda veya birbirinden bağımsız olarak fırçalama ve vakumlama
- Rulo fırça teknolojisi ile yüksek baskı gücü, yüksek fırça devri
- Birbirinden bağımsız, temiz ve kirli su tankı
- Hem ileri hem geri çalışabilir



BR 35/12 Akülü Otomat

- Her iki yöne 200°'lik açıyla dönebilen rulo fırça kafası, kenar ve köşelerde etkin temizlik sağlar
- Yüksek performanslı Lityum-ion akü
- Süpürme fonksiyonu
- Çift tank sistemi
- Duvarlara zarar vermeden yanaşma ve sorunsuz dönüş özelliği
- Ön süpürme fonksiyonu



BD 38/12 Akülü Otomat

- Yüksek performanslı Lityum-ion akü
- Elektrikli makinelerin kullanımının zor olduğu eşyalı ve dar alanlar için ideal
- Fırçayı hilal şeklinde saran emiş başlığı sayesinde su bırakmadan temizlik
- Aynı anda veya birbirinden bağımsız olarak fırçalama ve vakumlama
- Birbirinden bağımsız, temiz ve kirli su tankı



BR 40/10 Adv. Elektrikli Otomat

- İki rulo fırçadan oluşan güçlü temizlik
- Büyük tekerlekleri ile kolay taşınabilir
- Ayarlanabilir fırça basıncı
- Aynı anda veya birbirinden bağımsız olarak fırçalama ve vakumlama
- Dar alanlarda kullanım, yüksek manevra kabiliyeti
- Rulo fırça teknolojisi ile yüksek baskı gücü, yüksek fırça devri
- Birbirinden bağımsız, temiz ve kirli su tankı
- Hem ileri hem geri çalışabilir

BR 60/10 C

BDS 43/180 C Adv

BR 30/4 C

BR 35/12 Akülü

BD 38/12 Akülü

BR 40/10 C Adv

Teknik bilgiler

	BR 60/10 C	BDS 43/180 C Adv	BR 30/4 C	BR 35/12 Akülü	BD 38/12 Akülü	BR 40/10 C Adv	
Çalışma genişliği, fırça	mm	630	432	300	350	380	400
Çalışma genişliği, vakum	mm	30	-	300	450	480	400
Motor gücü	W	-	1400	820	500	500	2710
Temiz/kirli su tankı	l	10/10	10/-	4/4	12/12	12/12	10/10
Fırça temas basıncı	g/cm ²	-	38	100	150	-	100-200
Fırça devir hızı	rpm	-	180	1450	700-1500	150-180	1100
Azami saha performansı	m ² /s	1,500	-	200	1400	1500	400
Gerilim/Frekans	V/Hz	-	220-240/50	230	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50
Ağırlık	kg	21,4	40	11,5	35	36	30
Boyutlar (U x G x Y)	mm	1000x710x1070	660x430x1180	390x335x1180	450x1000x1300	980x510x1300	520x470x380
Sipariş no		9.600-964.0	9.600-978.0	1.783-220.0	1.783-450.0	1.783-430.0	1.783-311.0

Zemin bakım ve temizlik otomatları

YENİ



BD 50/50 / BD 50/60 Akülü/Elektrikli Otomat

- Akülü/Elektrikli seçenekleri
- Kolay fırça değiştirme
- Kompakt ve modern dizayn
- Aynı yerden temiz su doldurma haznesi



BD 530 Elektrikli / BD 530 Akülü

- Akülü/Elektrikli seçenekleri
- Disk fırça
- Birbirinden bağımsız, temiz ve kirli su tankı
- Dolu aküyle minimum temizleme alanı: 4.000 m²



B 40 Elektrikli Otomat

- Elektrikli
- Disk fırça veya rulo fırça ile kullanım imkanı
- Ergonomik tasarım
- Birbirinden bağımsız, temiz ve kirli su tankı



B 40 Akülü Otomat

- Akü ve şarj cihazı dahil
- Disk fırça veya rulo fırça ile kullanım imkanı
- Ergonomik tasarım
- Birbirinden bağımsız, temiz ve kirli su tankı
- Dolu aküyle minimum temizleme alanı: 4.000 m²

YENİ



B60 Classic

- Harici şarj
- Tek fırça
- Tek tuşla kolay kullanım



B 60 Akülü Otomat

- HACCP sertifikalı ilk zemin otomatı
- Yürüyüş motorlu
- Yüksek vakum gücü
- Birbirinden bağımsız, temiz ve kirli su tankı
- Orta ölçekli alanlar için ideal
- Dolu aküyle minimum temizleme alanı: 6.000 m²

	BD 50/50 - 50/60 Elektrikli / Akülü	BD 530 Elektrikli / Akülü	B 40 C Elektrikli	B 40 C Akülü	B 60 Classic Akülü	B 60 W Akülü
Teknik bilgiler						
Çalışma genişliği, fırça	mm	510 - 510	460 - 460	508	508	510
Çalışma genişliği, vakum	mm	850	850	850	850	850
Motor gücü	W	1100 - 1100	1700 - 1100	1100	1100	2100
Temiz/kirli su tankı	l	52/51 - 60/60	55/55 - 40/40	40/40	40/40	60/60
Fırça temas basıncı	g/cm ²	28.5	27 - 27	30	30	20
Fırça devir hızı	rpm	200 - 200	200 - 200	180	180	180
Azami saha performansı	m ² /s	2000 - 2000	2000 - 2000	2000	2000	2040
Gerilim/Frekans	V/Hz	220-230/50 -	220-230/50 -	240/50	-	-
Ağırlık (Aküsüz)	kg	55	55 - 60	79	79	88.5
Boyutlar (U x G x Y)	mm	1185x540x1000	1250x560x1070	1249x575x1145	1249x575x1145	1500x638x1147
Akü	V/Ah	- 24/91	- 24/91	-	24/91	24/180
Sipariş no		1.127-001.0 / 002.0	9.600.963.0 / 962.0	9.600.972.0	9.600.968.0	1.384-020.0
						9.600.975.0

Zemin bakım ve temizlik otomatları

**B 90 R Binicili Otomat**

- Basit kullanım
- Çalışma zamanı göstergesi
- Birbirinden bağımsız, temiz ve kirli su tankı
- Orta ölçekli alanlar için ideal
- 65 cm fırçalama seçenekleri
- Dolu akü ile minimum temizleme alanı: 9.000 m²

**B 150 R Binicili Otomat**

- Dar alanda manevra ve dönüş kabiliyeti
- Birbirinden bağımsız, temiz ve kirli su tankı
- Orta ve büyük ölçekli alanlar için ideal
- 90 cm fırça genişliği
- Dolu akü ile minimum temizleme alanı: 15.000 m²
- Ön süpürme fırçaları opsiyoneldir
- 240 Amper /36 volt ile uzun süre kullanım

**B 250 R Binicili Otomat**

- Dar alanda manevra ve dönüş kabiliyeti
- Birbirinden bağımsız, temiz ve kirli su tankı
- Büyük ölçekli alanlar için ideal 100 cm fırça genişliği
- Dolu akü ile minimum temizleme alanı: 25.000 m²
- 630 Ah akü seçeneği
- Ön süpürme fırçaları opsiyoneldir

**BD 50/40 RS Bp Pack**

- Dar ve geniş alanlar için ideal
- 40 l su tankı ile yüksek verimli temizlik
- Düşük ses seviyesi (66,9 dB(A))
- Ayakta kullanılabilen binicili otomat
- Disk fırçalı

**BD 17/5 Merdiven Temizleme Makinesi**

- Dar ve küçük alanlar için (basamak, pencere önleri)
- Yatay ve dikey yüzeyleri temizler, parlattır ve cila atar
- Ayarlanabilir devir hızı

**BR 47/35 Esc Yürüyen Merdiven Tem. Mak.**

- Her türlü yürüyen merdiveni (basamak veya bant) temizler
- Tüm yürüyen merdiven markaları ile uyumlu
- Mükemmel su emişi
- Birbirinden bağımsız, temiz ve kirli su tankları
- Yürüyen merdiven üreticileri tarafından tavsiye edilmektedir

	B 90 R Akülü	B 150 R Akülü 240 Ah	B 250 R Akülü 630 Ah	BD 50/40 RS Bp Pack	BD 17/5	BR 47/35 Esc	
Teknik bilgiler							
Çalışma genişliği, standart fırça ile	cm	75	90	100	50,8	20	47
Çalışma genişliği, vakum	mm	940	1060	1060	691	-	470
Fırça devir hızı	rpm	600-1300	180	140	180	0-470	870-1090
Fırça temas basıncı	g/cm ²	20-35	34	35	20	-	-
Temiz/kirli su tankı	l	90/90	150/150	250/250	40/40	-	35/35
Azami saha performansı	m ² /saat	4500	5400	6000	2.200	-	-
Akü	V/Ah	24/310	36/240	36/630	-	-	-
Motor gücü	W	2200	2500	4600	836	150	1100
Gerilim/Frekans	V/Hz	-	-	-	-	220-230 /50-60	230/50
Ağırlık	kg	149	520	1250	200	5	90
Boyutlar	mm	1450x800x1200	1790x1080x1410	1900x1060x1550	1130x680x1543	360x180x330	1200x670x1100
Sipariş no		9.600-958.0	9.600-966.0	1.480-230.2	1.533-171.0	9.600-950.0	1.310-109.0

Tüm arkadan itmeli ve binicili tip makineler için düz veya hilal şekilli, standart veya yağa dayanıklı özellikte emiş başlıkları mevcuttur.

Soğuk basınçlı yıkama makineleri

Basınçlı yıkama makinelerini 1950 yılında icat eden Kärcher, teknolojisini sürekli geliştirerek, temizlik ekipmanları üretiminde bir dünya lideri haline gelmiştir. Makinelerimiz üstün teknolojiye sahip tasarım ve donanımları sayesinde yüksek performans gösterirken, kullanıcılar için düşük enerji sarfiyatı ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Makine modelleri soğuk ve sıcak-soğuk olmak üzere iki temel gruptan oluşmaktadır. Sıcak-soğuk basınçlı yıkama makinelerinde ısıtma elektrikli, benzinli veya dizel motor ile yapılmaktadır.

YENİ



HD 5/11 P Soğuk Basınçlı Yıkama Makinesi

- Yatay ve dikey çalışma
- Her yerde kolay kullanım sağlayan giriş sınırlı makinesidir
- Kompakt dizaynı kolay hareket kabiliyeti sağlar
- Otomatik basınç bırakma özelliği



HD 5/15 C Soğuk Basınçlı Yıkama Makinesi

- Yatay ve dikey çalışma
- Yüksek kalite pirinç silindirik kafası
- Ergonomik tasarımı ve entegre taşıma kolu sayesinde kolay taşıma
- Otomatik basınç boşaltma



HD 5/17 C Soğuk Basınçlı Yıkama Makinesi

- Su debisi ve basınç makine üzerinden ayarlanabilir
- Giriş sınırında en yüksek basınca sahip makinedir, inatçı kirler için idealdir
- Otomatik basınç bırakma özelliği



HD 7/18-4 M Soğuk Basınçlı Yıkama Makinesi

- Dayanıklı 4-kutuplu ve düşük devirli trifaze motor*
- Ergonomik kabzalı ve hafif tetikli Easy Press püskürtme tabancası
- Namlu uzunluğu 600 mm'dir. Hafif ve kullanışlı kısa namlusu sayesinde, operatörü yormaz



HD 10/21-4 S Soğuk Basınçlı Yıkama Makinesi

- Dayanıklı, 4-kutuplu, hava soğutmalı, düşük devirli trifaze motor*
- Pirinç silindirik kafalı, seramik kovanlı, 3 pistonlu aksel pompa
- Ergonomik kabzalı ve hafif tetikli Easy Press püskürtme tabancası



HD 10/25-4 S Soğuk Basınçlı Yıkama Makinesi

- Üç konumlu püskürtme memesi
- Namlu üzerinden basınç ayarlı, ergonomik kabzalı ve yumuşak tetikli Easy Press püskürtme tabancası
- Inatçı kirler için azami çarpma basıncı
- Dayanıklı 4-kutuplu ve düşük devirli trifaze motor*

		HD 5/11 P	HD 5/15 C	HD 5/17 C	HD 7/18-4 M	HD 10/21-4 S	HD 10/25-4 S
Teknik bilgiler							
Faz/Gerilim/Frekans	Faz/V/Hz	1/230/50	1/230/50	1/230/50	3/400/50	3/400/50	3/400/50
Su debisi	l/saat	490	500	480	240-700	1000	500-1000
Çalışma basıncı	bar	110	150	170	30-180	210	30-250
Azami basınç	bar	160	180	215	215	231	275
Azami giriş suyu sıcaklığı	°C	60	60	60	60	60	60
Motor gücü	kW	2.2	2.8	3.2	5	8	9.2
Ağırlık	kg	20.5	26	23	49	62	62
Boyutlar (U x G x Y)	mm	351x312x904	380x360x930	360x375x925	467x407x1010	560x500x1090	560x500x1090
Sipariş no		1.520-190.0	1.520-140.0	1.520-150.0	1.524-222.0	1.286-300.0	1.286-120.0

*4 kutuplu makineler yaklaşık 1400 devir ile çalışır, daha düşük ses ve titreşim seviyesine sahiptirler.

Sıcak-soğuk basınçlı yıkama makineleri

En yeni teknolojileri ve kullanım rahatlığını bir araya getiren Kärcher sıcak-soğuk basınçlı yıkama makineleri, yüksek kir çözme gücü ile zamandan tasarruf etmenizi sağlar. En zorlu işlerde bile hijyenik temizlik sonucu verir.



HDS 5/15 U Sıcak-Soğuk Basınçlı Yıkama Makinesi

- Yerden tasarruf sağlayan dik konumlu tasarım
- Tek düğme ile kontrol
- Egzoz gazı ısı göstergesi
- Kolay taşınabilme özelliği



HDS 8/18-4 C Sıcak-Soğuk Basınçlı Yıkama Makinesi

- Dayanıklı, dört kutuplu, düşük devirli trifaze motor
- Ergonomik ve hafif tetikli püskürtme tabancası



HDS 10/20-4 M Sıcak-Soğuk Basınçlı Yıkama Makinesi

- Deterjan, yakıt, arıza ve çalışma göstergeleri
- 3 Seramik kovanlı üç pistonlu aksenal pompa
- Buhar püskürtme özelliği
- Dayanıklı 4-kutuplu ve düşük devirli trifaze motor*



HDS-E 8/16-4 M 24 kW Sıcak-Soğuk Basınçlı Yıkama Makinesi

- Egzoz gazı olmayan elektrikli ısıtma / 24 kW ısıtma performansı
- Egzoz gazı istenmeyen kapalı yerler için ideal
- Paslanmaz çelik kazan ve ani ısıtma odası

		HDS 5/15 U	HDS 8/18-4 C	HDS 10/20-4 M	HDS-E 8/16-4 M
Teknik bilgiler					
Faz/Gerilim/Frekans	Faz /V/Hz	1/230/50	3/400/50	3/400/50	3/400/50
Su debisi	l/saat	450	300 – 800	500 -1000	300-760
Basınç	bar	150	30-180	30-200	30-160
Azami su sıcaklığı	°C	80	80	80/ Buhar 155	45/85
Motor gücü	kW	2.7	6	7.8	24 + 4,5
Yakıt sarfiyatı / Eko modunda yakıt sarfiyatı	kg/saat	2.4/ -	5/4	6.4/5.1	-
Yakıt tankı	l	6.5	15	25	-
Kimyasal tank kapasitesi	l	-	-	20+10	20+10
Ağırlık	kg	74	112	171	112
Boyutlar (U x G x Y)	mm	620x620x990	1060x650x920	1330x750x1060	1330x750x1060
Sipariş no		1.064-043.0	1.174-227.0	1.071-420.0	1.030-260.0

*4 kutuplu makineler yaklaşık 1400 devir ile çalışır, daha düşük ses ve titreşim seviyesine sahiptirler.

Kuru elektrikli süpürgeler

Vakum gücü ve kapasitesi yüksek, sessiz, makineye entegre edilmiş aksesuarları ile yerden tasarruf sağlayan Kärcher kuru tip elektrikli süpürgeleri, temizlik firmaları ve housekeeperlar gibi sektör uzmanlarının tercih ettiği en verimli kuru temizlik teknolojisi edilmektedir.



T 10/1 Kuru Süpürge

- Kablo tutucu
- Zemin başlığı tutucusu
- Aksesuar tutucu



T 12/1 Kuru Süpürge

- %40'a kadar enerji tasarrufu
- Sınıfındaki en sessiz makine (56 dB(A))
- Sadece 750 W güç tüketimi ile standart modellerle aynı temizlik performansı



T 15/1 Kuru Süpürge

- Entegre aksesuar bölmesi
- Entegre güç kablosu ve emiş hortumu bölmesi
- 12m silikon kırılmaz elektrik kablosu



T 17/1 Kuru Süpürge

- Aksesuar bölmesi
- Kablo sarma başlığı
- Yüksek kapasite
- Koyun yünü, dayanıklı toz torbası



BV 5/1 Sırt Süpürgesi

- Sırtta taşınabilir
- Hafif ve pratiktir



CV 38/2 Dik Konumlu Süpürge

- Işıklı fırça ayarı desteği
- Elektronik fırça aşın yük koruma sistemi
- Çift motorlu (vakum, fırça)
- Kolay fırça değişimi
- Halıyı döverek temizler



CV 48/2 Dik Konumlu Süpürge

- Işıklı fırça ayarı desteği
- Elektronik fırça aşın yük koruma sistemi
- Çift motorlu (vakum, fırça)
- Kolay fırça değişimi
- Halıyı döverek temizler

		T 10/1	T 12/1	T 15/1	T 17/1	BV 5/1	CV 38/2	CV 48/2
Teknik bilgiler								
Hava debisi	l/sn	61	43	61	61	61	48	48
Vakum gücü	mbar	244	229	244	244	244	250	250
Toz haznesi kapasitesi	l	10	12	15	17	5	5.5	5.5
Azami motor gücü	W	1250	750	1300	1300	1300	1200	1200
Emiş hortumu iç çapı	mm	32	32	32	32	32	35	35
Çalışma genişliği	m	-	-	-	-	-	380	480
Ses seviyesi	dB (A)	63	56	59	61	62	66	66
Ağırlık	kg	6	6,6	8	7	5,3	9,5	9,5
Boyutlar (U x G x Y)	mm	355x310x385	340x315x410	406x320x434	440x320x425	400x320x540	350x390x1215	350x390x1215
Sipariş no		1.527-150.0	1.355-130.0	1.355-200.0	1.355-131.0	1.394-200.0	1.033-312.0	1.057-309.0

Islak-kuru elektrikli süpürgeler

Bilinçli kullanıcılar elektrikli süpürge performansının sadece motor ve emiş gücüyle ölçülmemesi gerektiğini iyi bilirler. İyi tasarımı, dayanıklı filtreleri, ergonomik kullanımı ve aksesuar çeşitliliği ile kalite ve performansı biraraya getiren Kärcher, bu alandaki standartların belirleyicisidir.



NT 27/1 Islak-Kuru Süpürge

- Tahliye hortumu
- Kartuş filtre ve şamandıra sistemi
- Aksesuar tutucu ve kablo askısı



NT 48/1 Islak-Kuru Süpürge

- Tahliye hortumu
- Kartuş filtre ve şamandıra sistemi
- Aksesuar tutucu ve kablo askısı



NT 35/1 Islak-Kuru Süpürge

- TACT – otomatik filtre temizleme sistemi
- Geniş üst yüzeyine el aletleri kolaylıkla yerleştirilebilir
- Elektronik seviye kontrol ve vakum kesme sistemi
- Kaset filtre



NT 65/2 Islak-Kuru Süpürge

- Yarı otomatik filtre temizleme sistemi
- Yağa dayanıklı tahliye hortumu
- Kaset filtre
- Makine üzerinde geniş aksesuar bölmesi



NT 75/2 Metal Gövdeli Islak-Kuru Süpürge

- Paslanmaz çelik gövde
- Yarı otomatik filtre temizleme sistemi
- Yağa dayanıklı tahliye hortumu
- Kaset filtre



NT 70/2, NT 70/3 Islak-Kuru Süpürge

- Kartuş filtre ve şamandıra sistemi
- Büyük tekerlekler
- 4m hortum
- Birbirinden bağımsız çalışan motorlar

		NT 27/1	NT 48/1	NT 35/1	NT 65/2	NT 75/2	NT 70/2 NT 70/3
Teknik bilgiler							
Hava debisi	l/sn	67	67	61	2x74	2x74	2x56/3x56
Vakum gücü	mbar	200	200	230	254	254	220
Toz haznesi kapasitesi l		27	48	35	65	75	70
Azami motor gücü	W	1380	1380	1380	2760	2760	2400/3600
Emiş hortumu iç çapı	mm	35	35	35	40	40	40
Ses seviyesi	dB (A)	72	72	64	73	73	75/78
Faz/Gerilim/Frekans	Faz/V/Hz	-	-	-	-	-	-
Ağırlık	kg	7.5	10	11.5	20	26.5	26.5/28.5
Boyutlar (U x G x Y)	mm	420x420x525	485x390x770	520x380x580	600x480x920	575x490x880	660x508x880
Sipariş no		1.428-500.0	1.428-620.0	1.184-850.0	1.667-291.0	1.667-292.0	1.667-269.0 /270.0

Halı yıkama ve kurutma makineleri

Halı, döşeme, koltuk gibi tekstil yüzeyler her gün yoğun bir şekilde kullanılır ve çabuk kirlenir. Kärcher'in dayanıklı ve yüksek performanslı halı yıkama makineleri bu yüzeylerin derinlemesine temizliği için günlük kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. Ayrıca araba koltukları ve tekstil yüzeyler de temizlenebilir. Uygun aksesuarlarla kombine edildiğinde, fayansların ve camların temizliğinde de kullanılabilir.



Puzzi 8/1 Koltuk Yıkama Makinesi

- Kablo tutucu
- Ayak butonu
- El aparatı için entegre aksesuar bölmesi
- Döşeme ve koltuk için uygun



Puzzi 10/1 Halı - Koltuk Yıkama Makinesi

- Lastik conta ile sabitlenmiş pompa ve türbin modülü
- Çıkarılabilir kirli su tankı
- Zemin başlığı üzerinde ayarlanabilir tutamak



Puzzi 30/4 Halı - Koltuk Yıkama Makinesi

- Çıkarılabilir kirli su tankı
- Temiz su tankı seviye göstergesi
- Sessiz çalışma (68 dB (A))



BRS 43/500 C

- Ters yönde dönen iki rulo fırça
- Aynı anda temizler ve fırçalar
- Halidaki kaba kirleri toplar



SGV 6/5 - 8/5 Vakumlu Buharlı Temizlik Mak.

- Buhar ve emiş özelliği
- Deterjan kullanımı (SGV 8/5)
- Eco modu (SGV 8/5)
- Kendini temizleme sistemi (SGV8/5)

YENİ



SG 4/4 Buharlı Tem. Mak.

- Bakterilerin %99.99'unu öldüren deterjansız temizlik
- 4 bar basınç sayesinde mükemmel temizlik
- Çift tank sistemi
- Güvenli kullanım ve taşıma



AB 20 Halı Kurutma Mak.

- 3 farklı hava çıkış ayarı
- Kablo tutucu
- Ergonomik tasarım

		Puzzi 8/1	Puzzi 10/1	Puzzi 30/4	BRS 43/500
Teknik bilgiler					
Azami saha performansı	m ² /saat	18	25	75	300
Hava debisi	l/sn	61	54	74	-
Vakum gücü	mbar	236	220	254	-
Püskürtme düzeyi	l/dakika	1	1	3	0.38
Püskürtme basıncı	bar	1	1	4	3.4
Fırça çalışma genişliği	mm	-	-	-	430
Fırça motoru gücü	W	-	-	-	370
Temiz/kirli su tankı	l	8/7	10/9	30/15	7.5/-
Ağırlık	kg	9.8	10.7	26	25
Boyutlar (U x G x Y)	mm	530x330x440	710x330x440	580x460x930	400x460x1160
Sipariş no		1.100-225.0	1.100-130.0	1.101-120.0	1.006-671.0

		SGV 6/5 - 8/5	SG 4/4		AB 20
Teknik bilgiler					
Gerilim	V	230	220 / 240	Hava debisi	m ³ /saat
Isıtma kapasitesi	W	3.000	2300	Motor devri	rpm
Tank kapasitesi	l	5	4	Güç kablosu uzunluğu	m
Enerji kablosu uzunluğu	m	7.5	7.5	Azami motor gücü	W
Buhar basıncı	bar	6 / 8	4	Ağırlık	kg
Aksesuarsız ağırlık	kg	45	8	Boyutlar (U x G x Y)	mm
Azami su sıcaklığı	C	165 / 175	155		
Boyutlar (U x G x Y)	mm	640x 495x965 / 640x495x965	475x320x275		
Sipariş no		1.092-000.0 / 010.0	1.092-104.0	Sipariş no	1.004-045.0

Süpürücüler

Kärcher süpürücüleri dış alanların temizliği için en iyi sonuçları sağlamak üzere üretilmiştir. Her türlü uygulamada gösterdikleri temizlik performansı ve kullanım konforuyla öne çıkmaktadır. Kärcher süpürücüler, iç ve dış ortamlarda; ince toz, katı partikül ve atık temizliğinde kullanılırlar.



KM 70/15 Süpürücü

- Katlanabilir itme kolu
- Baskı gücü ayarlanabilir kademeli yan fırça
- İtmeli, mekanik, sessiz dış alan süpürücüsü



KM 70/20 Tek/Çift Fırçalı Süpürücü

- Ana fırça baskı ayarı
- İtme sapı üç farklı yüksekliğe ayarlanabilir
- 2 yan fırça yukarı kaldırılabilir ve temas basıncı ayarlanabilir
- İtmeli, mekanik, sessiz dış alan süpürücüsü



KM 90/60 Benzinli Süpürücü

- Otomatik filtre temizleme sistemi
- Pnömatik kontrollü ana rulo fırça ve yan fırça
- Salımlı ana rulo fırça



KM 100/100 Dizel Süpürücü

- Otomatik filtre silikleme sistemi
- Tamamen hidrolik tahrikli
- Salımlı ana rulo fırça



KM 105/100 Dizel Süpürücü

- Tact filtre temizleme sistemi
- İki parçalı konteyner
- Manuel çöp boşaltma



KM 105/110 Dizel Süpürücü

- Tact filtre temizleme sistemi
- Yüksek veya düşük konteyner lift seçeneği

KM 70/15 Süpürücü

KM 70/20 Tek/Çift Fırçalı Süpürücü

KM 90/60 Benzinli Süpürücü

KM 100/100 Dizel Süpürücü

KM 105/100 Dizel Süpürücü

KM 105/110 Dizel Süpürücü

Teknik bilgiler

Tahrik		Manuel	Manuel	4 zamanlı Honda benzinli motor	4 zamanlı Yanmar dizel motor	4 zamanlı Subaru dizel motor	4 zamanlı Subaru dizel motor
Tahrik gücü	kW	-	-	4.8	4.4	6.5	6.5
Azami saha performansı	m ² /saat	2800	2800/3680	9200	8000	7350	7350
Çalışma genişliği	mm	480	480	615	700	640	640
Çalışma genişliği 1/2 fırça	mm	700/-	700/960	900/1150	1000/1300	1050/1400	1050/1400
Konteyner	l	42	42	60	100	2 x 50	110
Yokuş tırmanma kabiliyeti	%	-	-	18	18	18	18
Çalışma hızı	km/saat	-	-	8	8	7	7
Filtre alanı	m ²	-	-	4	6	-	-
Ağırlık	kg	20	23/26	220	340	-	-
Boyutlar (U x G x Y)	mm	1300x810x1040	1300x850/960x1050	1635x980x1260	2006x1005x1343	1800x1250x1450	1800x1250x1450
Sipariş no		1.517-151.0	1.517-106.0/107.0	1.047-204.0	1.280-115	1.280-120.2	1.280-120.2

Endüstriyel Temizlik Makineleri



IVC 60/12-1 Tact EC

- Antistatik konfigürasyon
- Ön ayırma sistemi için entegre siklon



IVC 60/24-2 Ap

- Antistatik konfigürasyon
- Manuel filtre temizleme
- Ön ayırma sistemi için entegre siklon



IVC 60/24-2 Tact²

- Antistatik konfigürasyon



IVC 60/24-2 Tact² M

- Antistatik konfigürasyon
- M sınıfı tozların vakumlanması için sertifikalandırılmış
- Ön ayırma sistemi için entegre siklon



IVC 60/30 Ap

- Antistatik konfigürasyon
- Ön ayırma sistemi için entegre siklon



IVC 60/30 Tact²

- Antistatik konfigürasyon
- Manuel filtre temizleme
- Ön ayırma sistemi için entegre siklon

		IVC 60/12-1 Tact EC	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/30 Ap	IVC 60/30 Tact²
Teknik bilgiler							
Faz/Gerilim/Frekans	Faz/V/Hz	1 / 220-240 / 50-60	1 / 220-240 / 50-60	1 / 220-240 / 50-60	1 / 220-240 / 50-60	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Motor gücü	W	1200	2400	2400	2400	3000	3000
Hava debisi	l/sa	62.5 / 225	148/532	148/532	148/532	68/244.8	68/244.8
Vakum gücü	mbar/kPa	244 /24.4	254/25.4	254/25.4	254/25.4	286/28.6	286/28.6
Konteyner kapasitesi	l	60	60	60	60	60	60
Filtre alanı	m²	0,95	0,95	0,95	0,95	1,9	1,9
Ses seviyesi	db(A)	74	73	73	73	77	77
Ağırlık	kg	59	60	60	60	95	95
Boyutlar (U x G x Y)	mm	970 x 690 x 995	970 x 690 x 995	970 x 690 x 995	970 x 690 x 995	970x690x1240	970x690x1240
Sipariş no		1.576-102.0	1.576-104.0	1.576-100.0	1.576-105.0	1.576-107.0	1.576-101.0

Endüstriyel Temizlik Makineleri



IV 100/40

- Etkili sabit filtre
- Filtre durum göstergesi
- Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik



IV 100/55

- Etkili sabit filtre
- Filtre durum göstergesi
- Manuel filtre temizleme



IV 100/75

- Ekstra geniş filtre alanı
- Otomatik dönme
- Manuel filtre temizleme



IV 100/40 M B1 (Z 22)

- Antistatik ekipman
- Filtre durum göstergesi
- Manuel filtre temizleme

IV 100/55 M B1 (Z 22)
IV 100/55 H B1 (Z 22)

- Antistatik ekipman
- Filtre durum göstergesi
- Manuel filtre temizleme



IV 100/75 M B1 (Z 22)

- Antistatik ekipman
- Ekstra geniş filtre alanı
- Otomatik döndürülebilir

	IV 100/40	IV 100/55	IV 100/75	IV 100/40 M B1 (Z 22)	IV 100/55 M B1 (Z 22)	IV 100/55 H B1 (Z 22)	IV 100/75 M B1 (Z 22)
Teknik bilgiler							
Faz/Gerilim/Frekans	Faz/V/Hz	3/400/50	3/400/50	3/400/50	3/400/50	3/400/50	3/400/50
Motor gücü	W	4000	5500	7500	4000	5500	7500
Hava debisi	l/sa	139/500	139/500	153/550	139/500	139/500	153/550
Vakum gücü	mbar/kPa	180/18	280/28	330/33	180/18	280/28	330/33
Konteyner kapasitesi	l	100	100	100	100	100	100
Filtre alanı	m ²	2,2	2,2	3	2,3	2,3 3,9	4,3
Ses seviyesi	db(A)	65	79	72	65	79	72
Ağırlık	kg	141	155	256	141	155	256
Boyutlar (U x G x Y)	mm	1220 x 670 x 1530	1220x670x1530	1280 x 690 x 1820	1220 x 670 x 1530	1220 x 670 x 1530	1280 x 690 x 1820
Sipariş no		1.573-600.0	1.573-700.0	1.573-800.0	1.573-651.0	1.573-754.0 755.0	1.573-851.0

IC 15/240



Vakumlu Yaprak Toplama Aracı IC 15/240

- İleri ve geri hidrolik tahriği
- Kolçaklı şeffaf emiş hortumu
- Geniş hortum çapı ve yüksek emiş gücü

MC 50



Sokak Süpürücüsü MC 50 Adv

- Advanced modeli, süpürme, çim biçme ve karla mücadele için uygundur
- %25'e kadar yokuş tırmanma kabiliyeti
- Belden kırmalı, hidrolik sistem ile dar alanda yüksek manevra kabiliyeti

IC 15/240 Vakumlu Yaprak Toplama Makinesi

Teknik bilgiler	
Tahrik	4-zamanlı benzinli motor/Honda
Güç	kW 4
Çalışma hızı	km/saat 6
Dolu tankla çalışma süresi	h 2.5
Konteyner kapasitesi	l 240
Yükleme kapasitesi	kg 70
Çalışma genişliği	mm 100
Tırmanma eğimi	% 15
Sipariş no	1.183-903.0

Farklı özellikteki modeller, opsiyonel özellikler, amacınıza uygun makine ve aksesuarların seçimi ve demo talebi için irtibat kurunuz.

MC 50 Adv. Sokak Süpürücüsü

Teknik bilgiler	
Tahrik/motor	4 tekerden çekiş / 4-zamanlı dizel motor/Yanmar
Güç	kW/HP 19/26
Hız	km/saat 0-20
Tırmanma eğimi	% 25
Dönme yarıçapı, tekerlek kenarı iç/dış	mm 750/1870
Fonksiyonlar	Süpürme (std), çim biçme ve parçalama (ops), kar küreme (ops), tuzlama (ops), basınçlı yıkama (ops), harici vakum yapma (ops), 3. fırça ile kaldırım temizleme (ops)
Dönüş sistemi	Belden kırmalı, hidrolik
Boyutlar (U x G x Y)	mm 2810 x 1090 x 1970
Çalışma genişliği	mm 900-1400
Saha performansı	m ² /saat 14000
Azami çalışma genişliği (üç yan fırça)	mm 2000
Konteyner kapasitesi	l 500
Yük taşıma kapasitesi	kg 400
Hidrolik konteyner azami boşaltma seviyesi	mm 1450
Paslanmaya dayanıklı su tankı	l 165
1 tam dolu yakıt deposu ile çalışma süresi	saat 13
Sipariş no	1.442-202.2

MC 130 Adv



Çok amaçlı temizlik çözümleriyle yıl boyu kullanım imkanı

Yüksek manevra kabiliyetine sahip MC 130 çok amaçlı sokak süpürücü, düşük ses seviyesine de sahiptir. Gürültüye karşı hassas olanlar için özel geliştirilmiş ses yalıtımı sistemiyle çalıştırılabilir. Güçlü ve sağlam yapısıyla zorlu görevler için hazırdır.



MC 130 Adv. Sokak Süpürücüsü

Teknik bilgiler		
Tahrik/motor		4 tekerden çekiş / 4 silindir dizel motor / Kubota
Güç	kW/Hp	36.5 /27
Hız	km/saat	0-40
Tırmanma eğimi	%	18
Dönme yarıçapı, tekerlek kenarı iç/dış	mm	2600
Fonksiyonlar		Süpürme (std), çim biçme ve parçalama (ops), kar küreme (ops), tuzlama (ops), basınçlı yıkama (ops), harici vakum yapma (ops), 3. fırça ile kaldırım temizleme (ops)
Dönüş sistemi		Belden kırmalı, hidrolik
Boyutlar (U x G x Y)	mm	1990 x 1200 x 3950
Çalışma genişliği	mm	1200-2250
Saha performansı	m ² /saat	24000
Azami çalışma genişliği (üç yan fırça)	mm	2016
Konteyner kapasitesi	l	1000
Yük taşıma kapasitesi	kg	400
Hidrolik konteyner azami boşaltma seviyesi	mm	1400
Paslanmaya dayanıklı su tankı	l	200
1 tam dolu yakıt deposu ile çalışma süresi	saat	13
Sipariş no		1.442-230.2

MIC 45



MIC 50



MIC 45

MIC 50

Teknik bilgiler		MIC 45	MIC 50
Motor		4-zamanlı dizel motor / Kubota	4-zamanlı dizel motor / Kubota
Güç	HP	45	50
Emisyon standardı		Stage IIIa	Stage IIIa
Yakıt tankı	l	42	50
Maksimum hız	km/saat	30	30
Fren mekanizması		Hidrostatik	Tüm tekerlekler için hidrostatik fren sistemi
Boyutlar (UxGxY)	mm	2635 x 1292 x 1950	2745 x 1200 x 2000
Ağırlık	kg	1320	1650
Brüt ağırlık	kg	2200	2800/3200
Dönüş çapı	m	2.02	1.17
Tırmanma kabiliyeti	%	30	40
Ses seviyesi (Kabin içi)	dB (A)	74	74
Sipariş no		1.442-010.0	1.442-220.2

Kärcher Servis Ticaret A.Ş.
Müşteri destek hattı
444 28 50

www.karcher.com.tr
facebook.com/KarcherTurkiye

