

## ケルヒャー スティックスチームクリーナー SC 1 クラシック / SC 1 プレミアム / SC 1 デラックス

### 取扱説明書訂正のお知らせ

この度は、ケルヒャー製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
本機取扱説明書記載内容に訂正箇所がございます。お詫びを申し上げますと共に、  
以下の通り訂正させていただきます。今後ともご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。

ケルヒャー ジャパン株式会社

■訂正箇所：取扱説明書 2 ページ 仕様一覧

スチーム吐出圧力 【誤】 0.32MPa ⇒ **【正】 0.3MPa**

※製品外箱、および当社ホームページ上の製品仕様欄には正しく「0.3MPa」と記載されております。

SC 1 仕様一覧	
電源	100V 50/60Hz 共用
ヒーター出力	1200W
スチーム吐出圧力	0.3MPa (※1)
安全弁作動圧力	0.4MPa (※1)
ボイラー加熱温度	143℃
ボイラータンク容量	0.2リットル
ヒートアップタイム(加熱時間)	約3分 (※2)
寸法(長さ×幅×高さ)	321×127×186mm
質量(本体のみ)	1.5Kg
<交換時間>	(※3) (※4)
安全バルブ用 O リング	約100時間(約100回使用)
安全バルブ	約200時間(約200回使用)
本体寿命	約500時間(約500回使用)
定格使用時間	1時間(※5)

※1 1MPa=10.2kgf/cm<sup>2</sup>

※2 水温20℃の際の仕様

※3 作業累計時間

※4 1回の作業で1時間使用した場合の回数

※5 定格使用時間=電源スイッチが入っているときの合計時間