

業務用冷水高压洗浄機
HD 605

 **KÄRCHER**[®]

ケルヒャー

プロ仕様でコンパクト、しかもパワフル



移動に便利なコンパクトタイプ



豊富なアクセサリで状況に応じた洗浄



1 扱いやすいコンパクト設計

コンパクト設計なので、扱いやすく作業時や収納時も場所を取りません。



2 高い耐久性

ポンプ部分をはじめ、ノズル、ホース等の主要部分の高い耐久性を誇ります。また、ポンプの一部は、ひすみや摩耗、腐食に強い真ちゅう製です。



3 使いやすい設計


高圧ホースは、ねじれ防止システム (AVS) 付で、作業中のわずらわしいねじれがありません。

AVS=Anti-Verdreh-System (twist)



4 ジェットノズル

標準装備のノズルひとつで3種類のモードが利用できます。ペンシルジェット (0°)、広角ジェット (25°) 洗浄剤塗布用の低圧ジェット (40°) で多様な洗浄作業に対応します。



5 豊富なアクセサリで多様な目的に対応

多種多様なオプションアクセサリをご用意しておりますので、汚れの場所や状況に応じて最適なアクセサリをお選びいただけます。



標準装備

高圧ホース 10m
注文番号: 6.391-238.0



トリガーガン¹⁾
注文番号: 4.775-529.0



1) 出荷時に同梱されるトリガーガンは、4.775-492.0です。別途注文の際は、この画像の4.775-529.0をご注文願います。

スプレーランス²⁾
注文番号: 4.760-665.0



2) 出荷時に同梱されるスプレーランスは長さ400mmでまっすぐな形状です。別途、注文の際は、この画像のように曲がりがある長さ500mmのものになります。

3 ジェットノズル
注文番号: 4.767-147.0
(ノズルサイズ 034)



機種名	注文番号	動力 (V)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	モーター出力 (kW)	最高給水温度 (°C)	電源コード (m)	質量 (kg)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)
HD 605	1.118-862.0(50Hz) 1.118-863.0(60Hz)	単相 100	400	8	1.4	60	4.5	17.5 (アクセサリ含む)	740 x 300 x 400

● ホース・コード類の長さに関して、実寸を ±5% の範囲で設定しております。
● 記載の仕様・外観は、開発・改良により予告なく変更する場合があります。

取扱店

ケルヒャー ジャパン株式会社

本社 / 〒981-3408 宮城県黒川郡大和町松坂平 3 丁目 2 番
Tel (022) 344-3140 Fax (022) 344-3141
ホームページ www.karcher.co.jp

札幌 Tel(011)879-2181	横浜 Tel(045)534-0226
道東 Tel(0155)61-0081	北陸 Tel(076)240-3760
北東北 Tel(019)614-0075	名古屋 Tel(052)800-0155
仙台 Tel(022)344-3190	大阪 Tel(072)650-1395
福島 Tel(024)991-6266	広島 Tel(082)507-8180
新潟 Tel(025)211-1500	四国 Tel(087)864-5801
宇都宮 Tel(028)651-1680	福岡 Tel(092)934-2811
東京 Tel(048)710-8788	鹿児島 Tel(099)284-9393